


Baertschi 
Perma-Agrartecnic

FOBRO Mobil B38

DAS GERÄTETRÄGER



Kraft aber mit Präzision



Das innovative Überkopffahmen-Konzept vereint einerseits die wirklich ermüdungsfreie Sicht auf die Arbeitswerkzeuge. Andererseits ermöglicht das Konzept bestehende Geräte ohne Umbau (Demontage des 3-Punkt) im Zwischenachsbereich, einzubauen.

Sichtbarkeit und Kontrolle



Die wichtigsten Eigenschaften des FOBRO Mobils sind 3000kg Eigengewicht, die ergonomische, logische, Bedienung, die hohe Arbeitspräzision und das Wendemanagement per Knopfdruck.

Präzision optimiert



Front-, Zwischenachs- und Heckenbaumöglichkeiten erlauben die gewünschten Geräte je nach Bedürfnis anzubauen.
Weniger Handarbeit und höhere Präzision optimiert die Wirtschaftlichkeit.

Front-, Heck- und Zwischenachs-anbau

Die verschiedenen Geräte können im Front-, Heck- und Zwischenachs-anbau gezogen werden. (Standardausrüstung mit Zwischenachshubwerk)
Die vertikalen Hubwerke ermöglichen einen kurzen Anbau was eine bessere Sicht und präzisere Geräteführung bewirkt.



100% freie Sicht

Man hat, von einer ermüdungsfreien Sitzposition aus, freie Sicht auf die Arbeitswerkzeuge und zu pflegenden Kulturen. Das Lenkrad ist verstellbar und kann dem Fahrer optimal angepasst werden, d.h. während der Arbeit kann es auch aus dem Blickfeld weggeschwenkt werden.



Komplex und vielseitig, ein echtes Pflegemobil

Geräte zum Hacken, Bürsten, Striegeln und Häufeln mit einer Arbeitsbreite bis zu 3m können problemlos angebracht werden. Durch den Anbau von Düngerstreuern, Sägeräten, Folienlegern, Ernteplattformen und vielen anderen wird das Fobro Mobil B38 zu einem absoluten Allrounder für eine professionelle Pflege aller Art von Kulturen.



Motor und Leistung

Leistungstarker und sparsamer 3-Zylinder Perkins Dieselmotor 34 PS. Durch einfaches anheben der Motorhaube rundherum zugänglich. Weltweites Servicenetz sowie ein Ersatzteildienst.



Hydraulikanlage

Zusätzliche Hydraulikan Anschlüsse für alle Hubwerke 2-stufiger Fahrtrieb. Elektrischer Ölkühler in Kombination mit Ölmotoranschlüssen für Zusatzantriebe. Hydraulische Antriebssperre für Arbeiten in extremer Hanglage.

Noch nicht entschieden welches Foto.

OPTION

Komfortelemente

Digitale Geschwindigkeitsanzeige
Komfortsitz
Wetterschutz



OPTION

Technische Daten:

FOBRO Mobil	Typ B38
Motor	3 Zylinder Perkins 34 PS
Fahrtrieb	hydrostatisch
Länge	3200 mm
Breite	1770 mm
Radstand	2250 mm
Anbauraum mitte	1400 mm
Spur	1500 - 1800 mm
Leergewicht/zul. Gewicht	1300 kg /2100 kg
Bereifung	6.00 - 16/ 8.3-24 AS

Weitere Technische Daten und Details sowie eine ausführliche Beratung zum B38 erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Technische Änderungen und Produktverbesserungen vorbehalten.



Baertschi Agrartecnic AG

Bernstrasse 26,
CH-6152 Hüsli

+41419898111

info@baertschi.com

www.baertschi.com

www.fobro-mobil.ch

www.traktorpool.de/baertschi-perma/

Händler: